



FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

DOGMA SLIM PRO

Figlio di anni di esperienza nei sistemi a battente a camera europea, della innovazione tecnologica e con il tocco di design tipicamente italiano, ecco DOGMA SLIM PRO il nuovo sistema a battente che ridefinisce gli standard per le finestre in alluminio. DOGMA SLIM PRO è un mix formidabile tra ridotta sezione a vista e prestazioni isolanti elevatissime. Guarnizioni studiate e posizionate ad hoc fanno sì che in solo 75 mm di spessore e 80 mm di nodo laterale, DOGMA SLIM PRO fa scendere il valore di U_f fino a $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Questo permette, anche utilizzando vetr-camera basso-emissivi standard, di soddisfare i requisiti di isolamento che le normative nazionali stanno imponendo.

DOGMA SLIM PRO di INDINVEST LT, un altro bel passo avanti.



PRESTAZIONI DI TENUTA



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

**CLASSE
4***



TENUTA ALL'ACQUA

**CLASSE
E1350***



RESISTENZA AL VENTO

**CLASSE
C4***



ISOLAMENTO ACUSTICO

**dB
41****

VALORI OTTENUTI SU: *Finestra 2 ante 1480x2180 mm
** Test Interni

CARATTERISTICHE

- Serie battente a taglio termico
- Sistema di tenuta aria/acqua **GIUNTO APERTO**
- Guarnizione di battuta interna in **EPDM DOPPIA DENSITÀ**
- Inserto sottovetro **ISOLANTE**
- Accessori di chiusura **CAMERA EUROPEA E PISTA 16 INT.9**
- Tipologia di isolamento termico **BARRETTE DA 44 / 40 mm**

U_f.LAT.	1.4 W/m ² K	U_w	1.22 W/m ² K
---------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------

VALORE U_w OTTENUTO SU: **FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm**
Vetrocamera Ug=1.0 W/m²K e psi=0.036 W/mk

U_f.LAT.	1.4 W/m ² K	U_w	1.24 W/m ² K
U_f.CENT.	1.4 W/m ² K		

VALORE U_w OTTENUTO SU: **FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm**
Vetrocamera Ug=1.0 W/m²K e psi=0.036 W/mk

U_f.LAT.	1.4 W/m ² K	U_w	0.89 W/m ² K
---------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------

VALORE U_w OTTENUTO SU: **FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm**
Vetrocamera Ug=0.6 W/m²K e psi=0.031 W/mk

U_f.LAT.	1.4 W/m ² K	U_w	0.95 W/m ² K
U_f.CENT.	1.4 W/m ² K		

VALORE U_w OTTENUTO SU: **FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm**
Vetrocamera Ug=0.6 W/m²K e psi=0.031 W/mk

DIMENSIONI

- Sezione telaio **75 mm**
- Sezione anta **85 mm**
- Ingombro laterale **70 mm**
- Ingombro centrale **91 mm**

